



TASKI®

Sani Calc

W3b

Fürdőszobai vízkőoldószer

Termékleírás

Gyors hatású savas tisztítószer saválló felületek időszakos vízkőmentesítésére.

Legfontosabb tulajdonságok

- Foszforsav alapú tisztítószer
- A termék korróziógátló anyagot tartalmaz
- Gyors hatású készítmény
- Egyedi, szabadalmazott O.N.T. szagsemlegesítő technológia

Előnyök

- Kíméletesen és hatékonyan távolítja el a vízkövet
- Foszforsav alapú tisztítószer
- A fürdőszobai felületek egészen alkalmas a vízkő eltávolítására
- Kellemes, friss illatot biztosít

Használati útmutató

A TASKI Sani Calc alkalmas kézi- és adagolóberendezéssel való hígításra is. A megfelelő adagolással és hőmérséklettel költséget takaríthat meg, és minimálisra csökkentheti a környezetre gyakorolt hatást.

Adagolás:

Ne használja hígítatlanul.

Szórófejes alkalmazás: Enyhe- és közepes szennyeződés: 5ml (1%) /0.5L. Erős vízkőlerakódás esetén növelje a koncentrációt. Max 50ml/0.5L víz (10%).

Vödörös tisztítás: Enyhe- és közepes szennyeződés: 100ml (1%) /10L. Erős vízkőlerakódás esetén növelje a koncentrációt. Max 1000ml/10L víz (10%).


A megfelelő adagolással és hőmérséklettel költséget takaríthat meg, és minimálisra csökkentheti a környezetre gyakorolt hatást.

1. Szórófejes alkalmazás: Fújja a törölkendőre, majd törölje át a tisztítandó felületet. Makacs szennyeződés eltávolításához használjon szivacsot. A törölkendőt vagy törülruhát öblítse, vagy cserélje gyakran.
2. Vödörös tisztítás: Vigye fel az oldatot a törölkendőre és tisztítsa le a felületet. Makacs szennyeződés eltávolításához használjon szivacsot. Alaposan öblítse le a felületet vízzel és törölje szárazra. Azonnal távolítsa el az oldatot a savérzékeny felületekről és alaposan öblítse le. Alaposan öblítse le a króm mosdó szerelvényeit a károsodás elkerülése érdekében.

Technikai adatok

Megjelenés: Tiszta, piros folyadék

**Ez az adagolás csupán irányadó érték, ami a helyi körülmények függvényében változhat. Kérjük, kérje ki Diversey szaktanácsadója véleményét a pontos adagolást illetően.*



© A.I.S.E.



TASKI®

Sani Calc

W3b

pH érték (töményen): < 2

pH-érték (használatban): < 2

Relatív sűrűség (20°C): $\approx 1.11 \text{ g/cm}^3$

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza: sds.diverseym.com.

Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.

Használata csak professzionális felhasználók/szakemberek számára ajánlott.

Termékkompatibilitás

Ne keverje az oldatot klóros termékekkel. Ne használja savérzékeny felületeken, mint például márvány-, műkő-, mészkő- és mésztartalmú felületek. Tesztelje a terméket használat előtt egy kis felületen. Vízkőoldáskor megfelelően nedvesítse be előre a fugákat vízzel. Azonnal távolítsa el az oldatot savra érzékeny felületekről és öblítse le alaposan. Alaposan öblítse le a króm mosdó berendezéseket, hogy megakadályozza azok károsodását. Első használat előtt ellenőrizze a termék kompatibilitását egy kevésbé látható helyen.

Környezetvédelmi információ

A termékben található felületaktív összetevők az EU EK 648/2004. sz. jóváhagyásának megfelelően biológiailag lebomlók.

Elérhető kiserelések

A TASKI Sani Calc elérhető 6x1L, 2x5L-es kiserelésben.